

IMPREZA (GDB Applied E/F (6/2005~)) - STANDARD SPEC -



S仕様 Spec

- ※1 : H.B.S.=油圧式バンブストッパー
- ※2 : M.S.V.(Micro Speed Valve)=微低速バルブ
- ※3 : T.C.V.=温度補償バルブ
- ※4 : ターマック仕様はシングルタンクとなります。
- ※5 : STI 製 VO アッパーマウントは使用できません。

- ※1 : H.B.S.=Hydraulic Bump Stopper
- ※2 : M.S.V.(Micro Speed Valve) to control damping force in very-low-speed range.
- ※3 : T.C.V.(Temperature compensating Valve) to control oil viscosity according to temperature change.
- ※4 : Tarmac model: Single tank.
- ※5 : Can not use STI homologation VO top Mount.

	インサートパイプ Insert Pipe	シェルパイプ Shell Pipe	ピストンロッド Piston Rod	別タンク Reservoir Tank	アッパーマウント Top Mount	H.B.S. ※1	M.S.V. ※2	T.C.V. ※3
Ft	φ 53-45	M 67	φ 18	Double ※4	Rubber ※5	調整式 Adjustable	有 Available	有 Available
Rr	φ 53-45			Single				

D 減衰力調整 Damping Force Adjustment

	Levels
高速縮側 Bump High Speed	32
低速縮側 Bump Low Speed	16
伸側 Rebound	16
油圧式バンブストッパー H.B.S.	16

C キャンバー調整 Camber Adjustment

- ※規定アライメントにあわせて選択してください。
- ※-3.0 ~ +3.0mm まで合計 6mm の調整が可能です。
- ※Please choose the one that fits specified alignment.
- ※Total of 6mm adjustment available; between -3.0mm and +3.0mm.

刻印 Stamp No.	Part. No.	Offset (mm)	変化量 Amount of Change
0	MSAP36-J0394-1	0	-
5	MSAP36-J0394-2	0.5	Ft:0.38° / Rr:0.44°
10	MSAP36-J0394-3	1.0	Ft:0.75° / Rr:0.88°
15	MSAP36-J0394-4	1.5	Ft:1.13° / Rr:1.32°
20	MSAP36-J0394-5	2.0	Ft:1.51° / Rr:1.76°
25	MSAP36-J0394-6	2.5	Ft:1.88° / Rr:2.20°
30	MSAP36-J0394-7	3.0	Ft:2.26° / Rr:2.64°

M メインスプリング Main Springs

※2 本単位での販売になります。
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N / mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)	Note			
Gravel	Ft	GN025-01395A	25	75	395			
		GN030-01385A	30		385			
		GN035-01350A	35		350	※1		
		GN0375-01355A	37.5		355	※1		
		GN040-01350A	40		350	※1		
	GN045-01330A	45	330	※1				
	Rr	GN016-01410A	16	75	410			
		GN018-01400A	18		400			
		GN020-01390A	20		380			
		GN0225-01370A	22.5		370			
		GN025-01360A	25		360	※1		
		GN030-01385A	30		385	※1		
		GN035-01325A	35		325	※1		
		Tarmac	Ft		GN060-01270A	60	75	270
GN065-01270A					65	270		※1
GN070-01270A	70			270	※1			
GN085-01270A	85			270	※1			
GN040-01300A	40			300	※1			
Rr	GN055-01290A		55	75	290	※1		
	GN060-01270A		60		270	※1		
	GN065-01270A		65		270	※1		

※1 ヘルパースプリングが必要です。
※1 Helper springs required.

H ヘルパースプリング Helper Springs

※2 本単位での販売になります。
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N / mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)
Ft / Rr	NH005-01100	5	115	100

