

LANCER Evo. X (CZ4A) - STANDARD SPEC -



S仕様 Spec

- ※1: H.B.S.=油圧式バンプストッパー
- ※2: M.S.V.(Micro Speed Valve)=微低速バルブ
- ※3: T.C.V.=温度補償バルブ
- ※4: ターマック仕様はシングルタンクとなります。
- ※5: RALLIART製VOピロボールアッパーマウントを使用してください。
- ※6: リヤはRALLIART製VOブレーキキャリパーを使用してください。
純正18インチホイール用ブレーキ装着車には取り付けできません。
- ※7: キットはピロボールアッパーマウント付。
- ※8: ストラットタイプのフロント用にはスプリングを高レートへ変更する時の為に専用の大径ヘルパースプリングをオプションで設定しました。
- ※9: 純正15inchホイール用ブレーキ装着車は専用部品番を設定しております。

- ※1: H.B.S.=Hydraulic Bump Stopper
- ※2: M.S.V.(Micro Speed Valve) to control damping force in very-low-speed range.
- ※3: T.C.V.(Temperature compensating Valve) to control oil viscosity according to temperature change.
- ※4: Tarmac model: Single tank.
- ※5: Use RALLIART homologation VO top mount.
- ※6: Please use RALLIART VO brake caliper in the rear.
Compatible with vehicle equipped with OE brake for 18in wheel.
- ※7: Pillow Ball top mount included in the kit.
- ※8: Exclusive large-diameter helper springs available for use with high rate springs on front strut type suspensions.
- ※9: Separate kit available exclusively for vehicle equipped with OE brake for 15in wheel.

	インサートパイプ Insert Pipe	シェルパイプ Shell Pipe	ピストンロッド Piston Rod	別タンク Reservoir Tank	アッパーマウント Top Mount	H.B.S. ※1	M.S.V. ※2	T.C.V. ※3
Ft	φ 53-45	M 67	φ 18	Double ※4	Pillow Ball ※5	—	—	—
Rr	—	M 53	—	Single	Pillow Ball ※7	—	—	有 Available

D減衰力調整 Damping Force Adjust

	Levels
高速縮側 Bump High Speed	32
低速縮側 Bump Low Speed	16
伸側 Rebound	16

Cキャンバー調整 Camber Adjustment

- ※規定アライメントにあわせて選択してください。
- ※-3.0 ~ +3.0mm まで合計6mmの調整が可能です。
- ※Please choose the one that fits specified alignment.
- ※Total of 6mm adjustment available; between -3.0mm and +3.0mm.

刻印 Stamp No.	Part. No.	Offset (mm)	変化量 Amount of Change
0	MSAP36-J0394-1	0	0
5	MSAP36-J0394-2	0.5	0.41°
10	MSAP36-J0394-3	1.0	0.82°
15	MSAP36-J0394-4	1.5	1.23°
20	MSAP36-J0394-5	2.0	1.64°
25	MSAP36-J0394-6	2.5	2.05°
30	MSAP36-J0394-7	3.0	2.45°

Mメインスプリング Main Springs

※2本単位での販売になります。
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N/mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)	Note
Gravel	GN025-01395A	25	75	395	
	GN030-01385A	30		385	
	GN035-01350A	35		350	
	GN0375-01355A	37.5		355	
	GN040-01350A	40		350	※1
Tarmac	GN0275-01345B	27.5	70	345	
	GN030-01335B	30		335	
	GN035-01335B	35		334	※1
Ft	GN060-01270A	60	75	270	※1
	GN065-01270A	65		270	※1
	GN070-01270A	70		270	※1
	GN085-01270A	85		270	※1
	GN060-01250	60		250	※2
Rr	SY070-01225	70	70	225	※2
	SY080-01225	80		225	※2
	GN100-01230B	100		230	※2

※1 ヘルパースプリングが必要です。 ※1 Helper springs required.
※2 別売りのヘルパースプリングと ※2 Helper springs and
スペーサースプリングシートが必要です。 Spacer spring seat required. (sold separately)

Hヘルパースプリング Helper Springs

※2本単位での販売になります。
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N/mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)
Ft	NH005-01100	5	115	100
Rr	RH023-A1070	22.54	58	70

