

LANCER Evo. VII / VIII / IX (CT9A) - STANDARD SPEC -



仕様 Spec

- ※1: H.B.S.=油圧式バンブースタッパー
- ※2: M.S.V.(Micro Speed Valve)=微低速バルブ
- ※3: T.C.V.=温度補償バルブ
- ※4: ターマック仕様はシングルタンクとなります。
- ※5: ピロボール内径 22mm のアッパーマウントを使用して下さい。
TEIN 製ピロボールアッパーマウントも使用可能です (PRR52-J1PFR / 1個セット)。
- ※6: TEIN 製ピロボールアッパーマウント付。

- ※1: H.B.S.=Hydraulic Bump Stopper
- ※2: M.S.V. (Micro Speed Valve) to control damping force in very-low-speed range.
- ※3: T.C.V. (Temperature compensating Valve) to control oil viscosity according to temperature change.
- ※4: Tarmac model: Single tank.
- ※5: Use upper mounts with a pillowball inner diameter of 22 mm. Compatible TEIN Pillow Ball Upper Mount: part number PRR52-J1PFR (sold per 1 piece).
- ※6: Pillow Ball top mount included in the kit.

	インサートパイプ Insert Pipe	シェルパイプ Shell Pipe	ピストンロッド Piston Rod	別タンク Reservoir Tank	アッパーマウント Top Mount	H.B.S. ※1	M.S.V. ※2	T.C.V. ※3
Ft	φ 53-45	M 67	φ 18	Double ※4	Pillow Ball ※5	調整式	有	有
Rr	—	M 53	—	Single	Pillow Ball ※6	調整式	有	有

Damping Force Adjustment

	Levels
高速縮側 Bump High Speed	32
低速縮側 Bump Low Speed	16
伸側 Rebound	16
油圧式バンブースタッパー H.B.S.	16

Camber Adjustment

- ※規定アライメントにあわせて選択してください。
- ※-3.0 ~ +3.0mm まで合計 6mm の調整が可能です。
- ※Please choose the one that fits specified alignment.
- ※Total of 6mm adjustment available; between -3.0mm and +3.0mm.

刻印 Stamp No.	Part. No.	Offset (mm)	変化量 Amount of Change
0	MSAP36-J0394-1	0	—
5	MSAP36-J0394-2	0.5	0.41°
10	MSAP36-J0394-3	1.0	0.82°
15	MSAP36-J0394-4	1.5	1.23°
20	MSAP36-J0394-5	2.0	1.64°
25	MSAP36-J0394-6	2.5	2.05°
30	MSAP36-J0394-7	3.0	2.45°

Main Springs

※2本単位での販売になります。
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N / mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)	Note
Gravel	Ft	GN025-01395A	25	75	395
		GN030-01385A	30		385
		GN035-01350A	35		350
		GN0375-01355A	37.5		355
		GN040-01350A	40		350 ※1
		GN045-01330A	45		330 ※1
Gravel	Rr	GN020-01395D	20	65	395
		GN0225-01385D	22.5		385
		GN025-01370D	25		370
		GN0275-01360D	27.5		360
		GN040-01325D	40		325
		GN045-01310D	45		310 ※1
Tarmac	Ft	GN050-01300D	50	75	300 ※1
		GN060-01270A	60		270 ※1
		GN065-01270A	65		270 ※1
		GN070-01270A	70		270 ※1
		GN085-01270A	85		270 ※1
		GN070-01240C	70		240 ※1
	Rr	SV080-01225	80	65	225 ※1
		GN090-01225C	90		225 ※2
		GN095-01220C	95		220 ※2
		GN100-01215C	100		215 ※2

※1 ヘルパースプリングが必要です。
※2 別売りのヘルパースプリングと
スパーサースプリングシートが必要です。

※1 Helper springs required.
※2 Helper springs and
Spacer spring seat required. (sold separately)

Helper Springs

※2本単位での販売になります。
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N / mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)
Ft	NH005-01100	5	115	100
Rr	RH023-A1070	22.54	58	70

