

# LANCER Evo. X (CZ4A) - F.R.S. SPEC -



## 仕様 Spec

- ※1: T.C.V.=温度補償バルブ
- ※2: RALLIART 製 VO ピロボールアッパーマウントを使用してください。
- ※3: リアは RALLIART 製 VO ブレーキキャリアーを使用してください。  
純正 18 インチホイール用ブレーキ装着車には取り付けできません。  
純正 15 インチホイール用ブレーキ装着車には取り付けできません。
- ※4: キットはピロボールアッパーマウント付。

- ※1: T.C.V. (Temperature compensating Valve) to control oil viscosity according to temperature change.
- ※2: Use RALLIART homologation VO top Mount.
- ※3: Please use RALLIART VO brake caliper in the rear.  
Compatible with vehicle equipped with OE brake for 18in wheel.  
**NOT compatible with vehicle equipped with OE brake for 15in wheel.**
- ※4: Pillow Ball top mount included in the kit.

	シェルパイプ Shell Pipe	ピストンロッド Piston Rod	別タンク Reservoir Tank	アッパーマウント Top Mount	T.C.V.※1
Ft	M 68	φ 18	Single	Pillow Ball ※2	有
Rr	M 64		Single	Pillow Ball ※4	Available

## Damping Force Adjustment

	Levels
高速縮側 Bump High Speed	32
低速縮側 Bump Low Speed	16
伸側 Rebound	16

## Camber Adjustment

- ※規定アライメントにあわせて選択してください。
- ※-3.0 ~ +3.0mm まで合計 6mm の調整が可能です。
- ※Please choose the one that fits specified alignment.
- ※Total of 6mm adjustment available; between -3.0mm and +3.0mm.

刻印 Stamp No.	Part. No.	Offset (mm)	変化量 Amount of Change
0	MSAP36-J0394-1	0	0
5	MSAP36-J0394-2	0.5	0.41°
10	MSAP36-J0394-3	1.0	0.82°
15	MSAP36-J0394-4	1.5	1.23°
20	MSAP36-J0394-5	2.0	1.64°
25	MSAP36-J0394-6	2.5	2.05°
30	MSAP36-J0394-7	3.0	2.45°

## Main Springs

※2 本単位での販売になります。  
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N/mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)	Note
Gravel	Ft	GN030-01385A	30	385	
		GN035-01350A	35	350	※1
		GN0375-01355A	37.5	355	※1
		GN040-01350A	40	350	※1
	Rr	GN045-01330A	45	330	
		GN0275-01345B	27.5	345	
Tarmac	Ft	GN060-01270A	60	270	※1
		GN070-01270A	70	270	※1
		GN100-01255A	100	255	※2
	Rr	BA050-01275	50	275	※2
		SC060-01250	60	250	※1
		SC070-01250	70	250	※1
		SC080-01250	80	250	※1
		SC090-01250	90	250	※1
		GN100-01230B	100	230	※1

※1 別売りのヘルパースプリングが必要です。  
※2 別売りのヘルパースプリングが 2 種類必要です。

※1 Helper springs required. (sold separately)  
※2 2 types of helper springs required. (sold separately)

## Helper Springs

※2 本単位での販売になります。  
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N/mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)
Ft	NH005-01100	5.3	115	100
Ft	NH013-01070	13	80	70
Rr	CS004-01095	3.3	70	95

